

## LG – MS07AH

Tipo identificante	monosplit con pompa
Btu commerciali	7000
Tecnologia inverter	✓
Classe efficienza energetica	A
Classe efficienza energetica caldo	A
Potenza freddo unità split1	2 kw/h
Potenza caldo unità split1	2,2 kw/h
Portata d'aria interna	330 m³/h
Tipo flusso aria	verticale
Numero velocità unità interna	3
Commutazione caldo/freddo	✓
Capacità deumidificazione	1 l/h
Termostato ambiente	✗
Controllo temperatura	✓
Timer programmazione	✓
Tipo gas refrigerante	r410a
Compressore rotativo	✓
Programma notturno	✓
Oscillazione automatica	✓
Tipo filtro	neo plasma
Rumorosità minima	29 db
Rumorosità massima	35 db
Adatto ambienti di	20 mq.
Telecomando	✓
Installazione semplificata	✓
Diametro tubo gas	9,52 mm.
Diametro tubo liquido	6,35 mm.
Funzione auto	✓
Funzione turbo	✓
Funzione silent	✓
Funzione purificazione	✓
Funzione solo deumidificatore	✓
Particolarità	compatibile con mono e multi split
Colore	bianco
Larghezza unità interna	82,9 cm
Altezza unità interna	26 cm
Profondità unità interna	15,5 cm
Peso unità interna	7 kg

Monosplit pompa di calore  
 Btu commerciali 7000  
 Classe energetica "A" caldoA  
 Tecnologia inverter  
 Adatto per 20 mq.  
 Potenza kw/h freddo 2  
 Potenza kw/h caldo 2,2  
 Portata d'aria interna 330 m³/h  
 Deumidifica 1 l/h  
 Controllo temperatura  
 Compressore rotativo  
 Timer programmazione  
 Programma notturno  
 Gas refrigerante r410a  
 Commutazione caldo/freddo  
 Aria verticale  
 Ventilazione a 3 velocità  
 Oscillazione automatica  
 Filtro neo plasma  
 Rumorosità minima 29 dB  
 Rumorosità massima 35 dB  
 Telecomando  
 Installazione semplificata  
 Funzione auto  
 Funzione turbo  
 Funzione silent  
 Funzione purificazione  
 Funzione solo deumidificazione  
 Diametro tubo gas 9,52 mm.  
 Diametro tubo liquido 6,35 mm.  
 Compatibile con mono e multi split  
 Colore bianco  
 Peso unità interna 7 kg. circa  
 L 82,9 A 26 P 15,5 unità int.cm.